

MEZUNG[®]
MEASURE WITH CONFIDENCE

FICHA TÉCNICA

Pinza Miliamperimétrica

(ME6600)



+51 924 864 830



info@mezung.com

Descripción del producto

Utilizando **tecnología CT** y **tecnología de integración digital**, es de tamaño pequeño, tiene una alta precisión y resolución de 1mA. Con la tecnología de **blindaje magnético**, apenas se ve afectado por el campo magnético externo y tiene una fuerte capacidad antiinterferencia.

Las funciones de retención de valores y retención de datos son más convenientes para la lectura y facilitan la operación de medición de la corriente.

Equipado con interfaz USB, línea de comunicación y software, se pueden cargar los datos almacenados en la computadora, permitiendo leer, guardar, imprimir, etc.

Tiene la función de apagado automático, unos cinco minutos después del inicio, el medidor se apagará automáticamente para reducir el consumo de batería.

Cómo usarlo:

Tome el producto, abra la cubierta posterior con una herramienta, instale la batería y el usuario puede ajustar el rango de medición para usar la medición. HOLD es la clave de retención de datos. La medición se puede medir simplemente colocando el cable en las mordazas

Parámetros del producto

MODELO	ME6600
Rango	0mA-600A 1uA AC
Precisión	0-60A ($\pm 1.5\% \pm 5\text{dgt}$) 60A-199.9A ($\pm 2\% \pm 5\text{dgt}$) 200A-300A ($\pm 4\% \pm 5\text{dgt}$) 300A-600A ($\pm 4\% \pm 5\text{dgt}$)
Resolución	0.1mA
Pantalla	Pantalla "LCD"
Frecuencia	50/60 HZ
Fuente de alimentación	1x6F22 9 V
Apagado automático	Aprox. 5 minutos
Temperatura de funcionamiento/hum.	0° ~ 40° ; por debajo del 80 % RH
Temperatura de almacenamiento/hum.	-10° ~ 60° ; por debajo del 70% RH
Peso	250g
Seguridad	IEC1010-1, IEC1010-2-032, CAT III (600 V)



Síguenos en nuestras redes:

